

# АККУМУЛЯТОР GP 12260

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GP Series](#) ▶ GP 12260



**12 В | 26 А\*ч**

GP12260 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	26
Вес, кг	8.45
Максимальная высота, мм	125 +/- 1
Высота корпуса, мм	122 +/- 1
Длина, мм	166 +/- 2
Ширина, мм	175 +/- 2
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	350
Внутреннее сопротивление, мОм	11
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	V1/V3
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	7.8
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

## GP12260

