

АККУМУЛЯТОР GP 12340

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GP Series](#) ▶ GP 12340



12 В | **34 А*ч**

GP12340 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	34
Вес, кг	10.48
Максимальная высота, мм	178.3 +/- 2
Высота корпуса, мм	154.8 +/- 2
Длина, мм	195.6 +/- 2
Ширина, мм	130 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	380
Внутреннее сопротивление, мОм	11
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода	B4
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	10.2
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

GP12340

