

АККУМУЛЯТОР GP12400

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GP Series](#) ▶ GP12400



12 В | 40 А*ч

GP12400 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	40
Вес, кг	12.63
Максимальная высота, мм	170 +/- 2
Высота корпуса, мм	168.5 +/- 2
Длина, мм	197 +/- 2
Ширина, мм	165 +/- 2
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	400
Внутреннее сопротивление, мОм	8.7
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	B2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	12
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

GP12400

