

АККУМУЛЯТОР GP 12650

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GP Series](#) ▶ GP 12650



12 В | 65 А*ч

GP12650 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	65
Вес, кг	20
Максимальная высота, мм	174 +/- 2
Высота корпуса, мм	172.5 +/- 2
Длина, мм	349.4 +/- 2
Ширина, мм	166 +/- 2
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	500
Внутреннее сопротивление, мОм	6
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	B4
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	19.5
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

GP12650

Dimensions
unit : MM

