

АККУМУЛЯТОР GPL 1272

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GPL Series](#) ▶ [GPL 1272](#)



12 В | 7.2 А*ч

GPL1272 это аккумуляторы широкого применения с расчетным сроком службы в буферном режиме 10 лет. Герметизированные, технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	7.2
Вес, кг	2.6
Максимальная высота, мм	100 +/- 1
Высота корпуса, мм	94 +/- 1
Длина, мм	151 +/- 2
Ширина, мм	65 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	100 / 130
Внутреннее сопротивление, мОм	21
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	F1/F2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	2.16
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

