

# АККУМУЛЯТОР GPL 12750

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GPL Series](#) ▶ GPL 12750



**12 В | 75 А\*ч**

GPL12750 это аккумуляторы широкого применения с расчетным сроком службы в буферном режиме 10 лет. Герметизированные, технология AGM.

## Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	75
Вес, кг	25.6
Максимальная высота, мм	214.2 +/- 2
Высота корпуса, мм	211.2 +/- 2
Длина, мм	261 +/- 2
Ширина, мм	168.5 +/- 2
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	800
Внутреннее сопротивление, мОм	4.5
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	I2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	22.5
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

