

# АККУМУЛЯТОР GPL 12880

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GPL Series](#) ▶ GPL 12880



**12 В | 88 А\*ч**

GPL12880 это аккумуляторы широкого применения с расчетным сроком службы в буферном режиме 10 лет. Герметизированные, технология AGM.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	88
Вес, кг	29.7
Максимальная высота, мм	214 +/- 2
Высота корпуса, мм	211.3 +/- 2
Длина, мм	308.7 +/- 2
Ширина, мм	169 +/- 2
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	800
Внутреннее сопротивление, мОм	4.5
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	I2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	26.4
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

PP(94-HB&94-V0)

Срок службы

## GPL12880

