

АККУМУЛЯТОР GPL 121000

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GPL Series](#) ▶ GPL 121000



12 В | 100 А*ч

GPL121000 это аккумуляторы широкого применения с расчетным сроком службы в буферном режиме 10 лет. Герметизированные, технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	100
Вес, кг	33.5
Максимальная высота, мм	217.6 +/- 2
Высота корпуса, мм	214.6 +/- 2
Длина, мм	343 +/- 2
Ширина, мм	170 +/- 2
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	800
Внутреннее сопротивление, мОм	3.5
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	I2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	30
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

PP(94-HB&94-V0)

Срок службы

GPL121000

