

АККУМУЛЯТОР HR1221W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HR Series](#) ▶ HR1221W



12 В | 21 Вт/эл

HR 1221W Обладает высокой энергоотдачей. Обеспечивает 260 циклов при 100 % разряде в циклическом режиме или 5 лет службы при работе в буферном режиме.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	21
Вес, кг	1.8
Максимальная высота, мм	106
Высота корпуса, мм	101
Длина, мм	90
Ширина, мм	70
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	60 / 90
Внутреннее сопротивление, мОм	25
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	F1/F2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	2.1
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

HR1221W

