

# АККУМУЛЯТОР GP 6120

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GP Series](#) ▶ GP 6120



**6 В | 12 А\*ч**

GP 6120 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке	3
Напряжение блока, В	6
Емкость, А*ч	12
Вес, кг	1.85
Максимальная высота, мм	100 +/- 1
Высота корпуса, мм	94 +/- 1
Длина, мм	151 +/- 2
Ширина, мм	50 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	150 / 180
Внутреннее сопротивление, мОм	8.5
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	F1/F2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	3.6
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	6.75 ~ 6.9 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	7.2 ~ 7.5 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

## GP6120

