

АККУМУЛЯТОР HR12120W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HR Series](#) ▶ HR12120W



12 В | **120 Вт/эл**

HR 12120W Обладает высокой энергоотдачей.
Обеспечивает 260 циклов при 100 % разряде в циклическом режиме или 5 лет службы при работе в буферном режиме.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	120
Вес, кг	10.2
Максимальная высота, мм	175 +/- 2
Высота корпуса, мм	166 +/- 2
Длина, мм	166 +/- 2
Ширина, мм	125 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	400
Внутреннее сопротивление, мОм	9
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение:-15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	F1/F2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	12
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

