

АККУМУЛЯТОР HRL634W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HRL Series](#) ▶ HRL634W



6 В | 34 Вт/эл

HRL 634W аккумуляторы с высокой энергоотдачей и длительным сроком службы. Обеспечивает 260 циклов при 100% разряде в циклическом режиме или 10 лет при работе в буферном режиме.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	3
Напряжение блока, В	6
Емкость, Вт/эл	34
Вес, кг	1.32
Максимальная высота, мм	98.3 +/- 1
Высота корпуса, мм	94 +/- 1
Длина, мм	151 +/- 2
Ширина, мм	34 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	130
Внутреннее сопротивление, мОм	10
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	F1/F2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	3.4
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	6.75 ~ 6.9 В/блок при 25°
Ускоренный и циклический режимы	7.2 ~ 7.5 В/блок при 25°С
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°С. При увеличении температуры время хранения уменьшается

