

# АККУМУЛЯТОР HRL1210W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HRL Series](#) ▶ HRL1210W



**12 В | 10 Вт/эл**

HRL 634W аккумуляторы с высокой энергоотдачей и длительным сроком службы. Обеспечивает 260 циклов при 100% разряде в циклическом режиме или 10 лет при работе в буферном режиме.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	10
Вес, кг	1.1
Максимальная высота, мм	70 +/- 1
Высота корпуса, мм	64 +/- 1
Длина, мм	178 +/- 2
Ширина, мм	34 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	40
Внутреннее сопротивление, мОм	35
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	F1/F2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	1
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

# HRL1210W

