

АККУМУЛЯТОР HRL1223W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HRL Series](#) ▶ HRL1223W



12 В | **23 Вт/эл**

HRL 1223W аккумуляторы с высокой энергоотдачей и длительным сроком службы. Обеспечивает 260 циклов при 100% разряде в циклическом режиме или 10 лет при работе в буферном режиме.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	23
Вес, кг	2.1
Максимальная высота, мм	106 +/- 1
Высота корпуса, мм	101 +/- 1
Длина, мм	90 +/- 1
Ширина, мм	70 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	130
Внутреннее сопротивление, мОм	19
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	F1/F2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	2.3
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

HRL1223W

