

АККУМУЛЯТОР HRL12150W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HRL Series](#) ▶ HRL12150W



12 В | **150 Вт/эл**

HRL 12150W аккумуляторы с высокой энергоотдачей и длительным сроком службы. Обеспечивает 260 циклов при 100% разряде в циклическом режиме или 10 лет при работе в буферном режиме.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	150
Вес, кг	11.75
Максимальная высота, мм	172
Высота корпуса, мм	148.5
Длина, мм	195.6
Ширина, мм	130
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	225
Внутреннее сопротивление, мОм	7
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	I1
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	15
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

HRL12150W

