

АККУМУЛЯТОР HRL12200W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HRL Series](#) ▶ HRL12200W



12 В | 200 Вт/эл

HRL 12200W аккумуляторы с высокой энергоотдачей и длительным сроком службы. Обеспечивают 260 циклов при 100% разряде в циклическом режиме или 10 лет при работе в буферном режиме.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	200
Вес, кг	17.6
Максимальная высота, мм	207.3 +/- 2
Высота корпуса, мм	202.3 +/- 2
Длина, мм	228 +/- 2
Ширина, мм	138.4 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	300
Внутреннее сопротивление, мОм	5.7
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	I2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	20
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

PP(94-HB&94-V0)

Срок службы

HRL12200W

