

АККУМУЛЯТОР GP 1222

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GP Series](#) ▶ GP 1222



12 В | **2.2 А*ч**

GP1222 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	2.2
Вес, кг	0.9
Максимальная высота, мм	66 +/- 1
Высота корпуса, мм	60 +/- 1
Длина, мм	178
Ширина, мм	34
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	40
Внутреннее сопротивление, мОм	63
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	F1/F2
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	0.66
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

GP1222

