

# АККУМУЛЯТОР HRL12540W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HRL Series](#) ▶ HRL12540W



**12 В | 540 Вт/эл**

HRL 12540W аккумуляторы с высокой энергоотдачей и длительным сроком службы. Обеспечивают 260 циклов при 100% разряде в циклическом режиме или 10 лет при работе в буферном режиме.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке

6

Напряжение блока, В

12

Емкость, Вт/эл

540

Вес, кг

43.9

Максимальная высота, мм

275.7 +/- 2

Высота корпуса, мм

273.2 +/- 2

Длина, мм

343 +/- 2

Ширина, мм

170 +/- 2

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

800

Внутреннее сопротивление, мОм

4

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;  
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

I2

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

54

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается.

Материал корпуса

PP(94-HB&94-V0)

Срок службы

## HRL12540W

