

# АККУМУЛЯТОР GP 1245

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GP Series](#) ▶ GP 1245



**12 В | 4.5 А\*ч**

GP1245 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.

## Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке

6

Напряжение блока, В

12

Емкость, А\*ч

4.5

Вес, кг

1.66

Максимальная высота, мм

108 +/- 1

Высота корпуса, мм

102 +/- 1

Длина, мм

92.8 +/- 1

Ширина, мм

69.9 +/- 1

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

60 / 90

Внутреннее сопротивление, мОм

40.5

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;  
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

F1/F2

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

1.35

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

## GP1245

