

# АККУМУЛЯТОР EVX 12400

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB EVX Series](#) ▶ EVX 12400



**12 В | 40 А\*ч**

EVX-12400 Аккумуляторы обладают небольшими габаритами, одновременно надежно вырабатывая высокую мощность. Помимо того, что их можно использовать в автомобилях разного типа, они подходят и для инвалидных кресел, пылесосов, аварийного освещения, резервного питания связной аппаратуры, садово-огородного инструмента, стартеров двигателей и т.п. Будучи специально рассчитанными на циклы глубокой разрядки, такие аккумуляторы обладают длительным сроком службы, предусматривающим свыше 400 циклов при 100 цикла разрядки или от пяти до восьми лет в условиях непрерывной подзарядки при 25°C. Срок хранения составляет до 14 месяцев при 20°C

## Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	40
Вес, кг	12.73
Максимальная высота, мм	170 +/- 2
Высота корпуса, мм	168.5 +/- 2
Длина, мм	197 +/- 2
Ширина, мм	165 +/- 2
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	400
Внутреннее сопротивление, мОм	10
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	V1/V3
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	12
Диапазон напряжения подзарядки в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

## EVX12400

Dimensions  
unit : MM

