

# АККУМУЛЯТОР HC1217W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HC Series](#) ▶ HC1217W



**12 В | 17 Вт/эл**

HC1217W аккумуляторы с высокой энергоотдачей.  
Расчитанны на 260 циклов при 100 % разряде в циклическом режиме или 5 лет службы в буферном режиме.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	17
Вес, кг	1.64
Максимальная высота, мм	103.5 +/- 1
Высота корпуса, мм	102 +/- 1
Длина, мм	139.7 +/- 1
Ширина, мм	48 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	60
Внутреннее сопротивление, мОм	42
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	C1
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	1.7
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается.

