

АККУМУЛЯТОР HC1225W

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB HC Series](#) ▶ HC1225W



12 В | 25 Вт/эл

HC1225W аккумуляторы с высокой энергоотдачей.
Расчитанны на 260 циклов при 100 % разряде в циклическом режиме или 5 лет службы в буферном режиме.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, Вт/эл	25
Вес, кг	2.25
Максимальная высота, мм	127.5 +/- 1
Высота корпуса, мм	126 +/- 1
Длина, мм	139.7 +/- 1
Ширина, мм	48 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	60
Внутреннее сопротивление, мОм	30
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	C1
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	2.5
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается.

HC1225W

