

АККУМУЛЯТОР TPL12800

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB TPL Series](#) ▶ TPL12800



12 В | 80 А*ч

TPL 12800 аккумуляторы с фронтальными выводами, удобные для монтажа в стойки и шкафы 19" и 23". Срок службы в буферном режиме 12 лет. Герметизированные, технология AGM

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке

6

Напряжение блока, В

12

Емкость, А*ч

80

Вес, кг

36

Максимальная высота, мм

254.5 +/- 2

Высота корпуса

Длина, мм

511.1 +/- 2

Ширина, мм

110 +/- 1

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

800

Внутреннее сопротивление, мОм

4.5

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

фронтальные M6

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

24

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.275 ± 0.025 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

TPL12800

