

# АККУМУЛЯТОР TPL12900

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB TPL Series](#) ▶ TPL12900



**12 В | 90 А\*ч**

TPL 12900 аккумуляторы с фронтальными выводами, удобные для монтажа в стойки и шкафы 19" и 23". Срок службы в буферном режиме 12 лет. Герметизированные, технология AGM.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	90
Вес, кг	36
Максимальная высота, мм	254.5 +/- 2
Высота корпуса, мм	254.5 +/- 2
Длина, мм	511.1 +/- 2
Ширина, мм	110 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	800
Внутреннее сопротивление, мОм	4.5
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	фронтальные М6
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	27
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	2.275 ± 0.025 В/эл при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

PPE(94-V0)

Срок службы

## TPL12900

