

# АККУМУЛЯТОР TPL 121250

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB TPL Series](#) ▶ TPL 121250



**12 В | 125 А\*ч**

TPL 121250 аккумуляторы с фронтальными выводами, удобные для монтажа в стойки и шкафы 19" и 23". Срок службы в буферном режиме 12 лет. Герметизированные, технология AGM.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	125
Вес, кг	47
Максимальная высота, мм	321.3 +/- 2
Высота корпуса, мм	321.3 +/- 2
Длина, мм	557 +/- 2
Ширина, мм	124.8 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	800
Внутреннее сопротивление, мОм	4.1
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	фронтальные М6
Оптимальная температура эксплуатации, С	25
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	37
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	2.275 ± 0.025 В/эл при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

# TPL121250

