

АККУМУЛЯТОР TPL 121600

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB TPL Series](#) ▶ TPL 121600



12 В | 160 А*ч

TPL 121600 аккумуляторы с фронтальными выводами, удобные для монтажа в стойки и шкафы 19" и 23". Срок службы в буферном режиме 12 лет. Герметизированные, технология AGM

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке

6

Напряжение блока, В

12

Емкость, А*ч

160

Вес, кг

56

Максимальная высота, мм

321.3 +/- 2

Высота корпуса, мм

557 +/- 2

Длина, мм

124.8 +/- 1

Ширина, мм

321.3 +/- 2

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

800

Внутреннее сопротивление, мОм

4

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

фронтальные M6

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

48

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.275 ± 0.025 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

PPE(94-V0)

Срок службы

TPL121600

Dimensions

