

АККУМУЛЯТОР MU330

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MU Series](#) ▶ MU330

2 В | 330 А*ч

MU-330 аккумуляторы со сроком службы в буферном режиме 20 лет. Не требуют стеллажей. Герметизированные. технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	1
Напряжение блока, В	2
Емкость, А*ч	330
Вес, кг	22.5
Максимальная высота, мм	497 +/- 3
Высота корпуса, мм	486 +/- 3
Длина, мм	126 +/- 3
Ширина, мм	172 +/- 3
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	1980
Внутреннее сопротивление, мОм	0.4
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение: -15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	99
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	2.35 В/эл при 25°C
Саморазряд	
Материал корпуса	(UL-94-V0)
Срок службы	

