

# АККУМУЛЯТОР MU 1000

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MU Series](#) ▶ MU 1000



**2 В | 1000 А\*ч**

MU-1000 аккумуляторы со сроком службы в буферном режиме 20 лет. Не требуют стеллажей. Герметизированные. технология AGM

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А\*ч

1000

Вес, кг

66

Максимальная высота, мм

497 +/- 3

Высота корпуса, мм

486 +/- 3

Длина, мм

303 +/- 3

Ширина, мм

172 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

6000

Внутреннее сопротивление, мОм

0.1

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;  
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

300

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

2.35 В/эл при 25°C

Саморазряд

Материал корпуса

(UL-94-V0)

# MU1000

