

# АККУМУЛЯТОР MU 1500

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MU Series](#) ▶ MU 1500



2 В | 1500 А\*ч

MU-1500 аккумуляторы со сроком службы в буферном режиме 20 лет. Не требуют стеллажей. Герметизированные. технология AGM.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А\*ч

1500

Вес, кг

96

Максимальная высота, мм

497 +/- 3

Высота корпуса, мм

486 +/- 3

Длина, мм

437 +/- 3

Ширина, мм

172 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

9000

Внутреннее сопротивление, мОм

0.1

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;  
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

450

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

2.35 В/эл при 25°C

Саморазряд

Материал корпуса

(UL-94-V0)

# MU1500

