

АККУМУЛЯТОР MSJ200

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MSJ Series](#) ▶ MSJ200



2 В | 150 А*ч

MSJ-200 2-ух вольтовые аккумуляторы с длительным сроком службы - 20 лет в буферном режиме. Герметизированные, технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А*ч

150

Вес, кг

15.3

Максимальная высота, мм

365 +/- 3

Высота корпуса, мм

331 +/- 3

Длина, мм

106 +/- 3

Ширина, мм

170 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

1200

Внутреннее сопротивление, мОм

0.62

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

60

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

2.35 В/эл при 25°C

Саморазряд

Материал корпуса

MSJ200

Dimensions
unit : mm

