

АККУМУЛЯТОР GP 12170

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GP Series](#) ▶ GP 12170



12 В | 17 А*ч

GP12170 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке

6

Напряжение блока, В

12

Емкость, А*ч

17

Вес, кг

5.55

Максимальная высота, мм

167 +/- 2

Высота корпуса, мм

165.5 +/- 2

Длина, мм

181 +/- 2

Ширина, мм

176.2 +/- 1

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

230

Внутреннее сопротивление, мОм

16

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

V1/V3

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

5.1

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

GP12170

