

# АККУМУЛЯТОР MSJ400

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MSJ Series](#) ▶ MSJ400



**2 В | 400 А\*ч**

MSJ-400 2-ух вольтовые аккумуляторы с длительным сроком службы - 20 лет в буферном режиме. Герметизированные, технология AGM.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А\*ч

400

Вес, кг

28

Максимальная высота, мм

339 +/- 3

Высота корпуса, мм

331 +/- 3

Длина, мм

170 +/- 3

Ширина, мм

197 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

2400

Внутреннее сопротивление, мОм

0.41

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;  
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

120

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

2.35 В/эл при 25°C

Саморазряд

Материал корпуса

# MSJ400

Dimensions  
unit : mm

