

# АККУМУЛЯТОР MSV300

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MSV Series](#) ▶ MSV300



**2 В | 300 А\*ч**

Аккумуляторы большой емкости с расчетным сроком службы не менее 15 лет. Технология AGM.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А\*ч

300

Вес, кг

17.5

Максимальная высота, мм

339 +/- 3

Высота корпуса, мм

331 +/- 3

Длина, мм

131 +/- 3

Ширина, мм

170 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

1800

Внутреннее сопротивление, мОм

0.44

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;  
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

90

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

2.35 В/эл при 25°C

Саморазряд

Материал корпуса

# MSV300

Dimensions  
unit : mm

