

# АККУМУЛЯТОР GP 12200

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB GP Series](#) ▶ GP 12200



**12 В | 20 А\*ч**

GP12200 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.

## Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12
Емкость, А*ч	20
Вес, кг	6.4
Максимальная высота, мм	167 +/- 2
Высота корпуса, мм	160 +/- 2
Длина, мм	181 +/- 2
Ширина, мм	76.2 +/- 1
Максимальный ток разряда, 5 сек, А	230
Внутреннее сопротивление, мОм	13
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C
Тип корпуса	
Тип вывода	I1
Оптимальная температура эксплуатации, С	25 +/- 3
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	6
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C

Саморазряд

Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

## GP12200

