

# АККУМУЛЯТОР MSV800

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MSV Series](#) ▶ MSV800



**2 В | 800 А\*ч**

Аккумуляторы большой емкости с расчетным сроком службы не менее 15 лет. Технология AGM.

## Спецификация

### Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А\*ч

800

Вес, кг

50.6

Максимальная высота, мм

339 +/- 3

Высота корпуса, мм

331 +/- 3

Длина, мм

373 +/- 3

Ширина, мм

174 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

4800

Внутреннее сопротивление, мОм

0.4

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;  
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

240

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

2.35 В/эл при 25°C

Саморазряд

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

# MSV800

## Dimensions unit : mm

