

АККУМУЛЯТОР MSV960

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MSV Series](#) ▶ MSV960



2 В | 960 А*ч

Аккумуляторы большой емкости с расчетным сроком службы не менее 15 лет. Технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А*ч

960

Вес, кг

44

Максимальная высота, мм

339 +/- 3

Высота корпуса, мм

331 +/- 3

Длина, мм

174 +/- 3

Ширина, мм

373 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

5760

Внутреннее сопротивление, мОм

0.37

Диапазон рабочих температур

**Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;
Хранение: -15°C~40°C**

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

288

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

2.35 В/эл при 25°C

Саморазряд

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

Срок службы

MSV960

