

АККУМУЛЯТОР MSV1000

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MSV Series](#) ▶ MSV1000



2 В | 1000 А*ч

Аккумуляторы большой емкости с расчетным сроком службы не менее 15 лет. Технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А*ч

1000

Вес, кг

64.4

Максимальная высота, мм

339 +/- 3

Высота корпуса, мм

331 +/- 3

Длина, мм

171 +/- 3

Ширина, мм

471 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

6000

Внутреннее сопротивление, мОм

0.4

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

300

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

2.35 В/эл при 25°C

Саморазряд

Материал корпуса

ABS(94-НВ&94-V0)

MSV1000

