

АККУМУЛЯТОР MSV1200

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MSV Series](#) ▶ MSV1200



2 В | 1200 А*ч

Аккумуляторы большой емкости с расчетным сроком службы не менее 15 лет. Технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А*ч

1200

Вес, кг

66.2

Максимальная высота, мм

339 +/- 3

Высота корпуса, мм

331 +/- 3

Длина, мм

171 +/- 3

Ширина, мм

471 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

7200

Внутреннее сопротивление, мОм

0.39

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

360

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

Ускоренный и циклический режимы

2.35 В/эл при 25°C

Саморазряд

Материал корпуса

ABS(94-HB&94-V0)

msv1200

